KEY AUTOMATION

ADDENDUM CT10324I

EN Models and technical characteristics

CODE	DESCRIPTION
CT10324I	Control unit for a 24V industrial sliding motor, with integrated radio.
Exclusively dedicated to controlling 24V industrial sliding motors up to 2000 kg	

TECHNICAL SPECIFICATIONS	CT10324I
Power Supply	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Maximum motor power	400 W
Maximum output current 24VAC	200 mA (24 VAC)
PH-POW maximum output current	200 mA (24 VDC non-regulated)
Maximum FLASH output power	15 W (24 VDC)
Maximum LED output power	15 W (24 VDC)
Maximum power for the “IND/ELEC” output	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Control unit fuse	1.6 AT (timed)
Integrated radio receiver	433.92 MHz OOK
Antenna	wire or cable antenna RG58
Number of saved transmitters	150

Basic Parameters

	PARAMETERS	DESCRIPTION	DEFAULT	MIN	MAX
3	REACT TIME	Force on obstacles 0 = Maximum impact force 10 = Minimum impact force	0	0	10

Advanced parameters

	PARAMETERS	DESCRIPTION	DEFAULT	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

IT Modelli e caratteristiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE
CT10324I	Centrale per un motore scorrevole industriale 24V, radio integrata.
Dedicata esclusivamente al controllo di motore scorrevole industriale 24V fino a 2000 kg	

CARATTERISTICHE TECNICHE	CT10324I
Alimentazione	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Potenza massima motore	400 W
Corrente massima uscita 24VAC	200 mA (24 VAC)
Corrente massima uscita PH-POW	200 mA (24 VDC non regolati)
Potenza massima uscita FLASH	15 W (24 VDC)
Potenza massima uscita LED	15 W (24 VDC)
Potenza massima per l’uscita “IND/ELEC”	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Fusibile dell’unità di controllo	1.6 AT (temporizzato)
Ricevente radio integrata	433.92 MHz OOK
Antenna	antenna a filo o cavo RG58
Numero trasmettitori memorizzabili	150

Parametri base

	PARAMETRI	DESCRIZIONE	DEFAULT	MIN	MAX
3	REACT TIME	Forza sugli ostacoli 0 = Massima forza di impatto 10 = Minima forza di impatto	0	0	10

Parametri Avanzati

	PARAMETRI	DESCRIZIONE	DEFAULT	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

FR Modèles et caractéristiques techniques

CODE	DESCRIPTION
CT10324I	Centrale pour moteur coulissant industriel 24V, avec radio intégrée.
Dédiée exclusivement au contrôle des moteurs coulissants industriels 24V jusqu'à 2000 kg.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CT10324I
Alimentation	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Puissance maximale du moteur	400 W
Courant de sortie maximum 24 VAC	200 mA (24 VAC)
Courant de sortie maximal PH-POW	200 mA (24 VDC non régulé)
Puissance de sortie maximale FLASH	15 W (24 VDC)
Puissance de sortie maximale LED	15 W (24 VDC)
Puissance maximale pour la sortie "IND/ELEC"	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Fusible de l'unité de commande	1.6 AT (temporisé)
Récepteur radio intégré	433.92 MHz OOK
Antenne	antenne filaire ou câble RG58
Nombre d'émetteurs pouvant être mémorisés	150

Paramètres de base

	PARAMÈTRES	DESCRIPTION	DEFAULT	MIN	MAX
3	REACT TIME	Force sur les obstacles 0 = Force d'impact maximale 10 = Force d'impact minimale	0	0	10

Paramètres Avancés

	PARAMÈTRES	DESCRIPTION	DEFAULT	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

ES Modelos y características técnicas

CÓDIGO	DESCRIPTIÓN
CT10324I	Central para motor corredero industrial de 24V, con radio integrada.
Dedicada exclusivamente al control de motores deslizantes industriales de 24V hasta 2000 kg.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CT10324I
Alimentación	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Potencia máxima del motor	400 W
Corriente máxima salida 24VAC	200 mA (24 VAC)
Corriente máxima salida PH-POW	200 mA (24 VDC no regulado)
Potencia máxima salida FLASH	15 W (24 VDC)
Potencia máxima salida LED	15 W (24 VDC)
Potencia máxima para la salida IND/ELEC	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Fusible de la unidad de control	1.6 AT (temporizado)
Receptor radio integrado	433.92 MHz OOK
Antenna	antena de alambre o cable RG58
Número de transmisores memorizables	150

Parametros Basicos

	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	DEFECTO	MIN	MAX
3	REACT TIME	Fuerza sobre los obstáculos 0 = Fuerza de impacto máxima 10 = Fuerza de impacto mínima	0	0	10

Parámetros Avanzados

	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	DEFECTO	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

PT Modelos e características técnicas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CT10324I	Central para motor deslizante industrial de 24V, com rádio integrado.
Dedicada exclusivamente ao controlo de motores deslizantes industriais de 24V até 2000 kg.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CT10324I
Alimentação	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Potência máxima do motor	400 W
Corrente de saída máxima 24VAC	200 mA (24 VAC)
Corrente máxima de saída PH-POW	200 mA (24 VDC não regulados)
Potência máxima de saída FLASH	15 W (24 VDC)
Potência máxima de saída LED	15 W (24 VDC)
Potência máxima para a saída "IND/ELEC"	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Fusível da unidade de controlo	1.6 AT (temporizada)
Receptor de rádio embutido	433.92 MHz OOK
Antena	antena de fio ou cabo RG58
Número de transmissores que podem ser memorizados	150

Parâmetros de base

	PARÁMETROS	DESCRIÇÃO	DEFAULT	MIN	MAX
3	REACT TIME	Força nos obstáculos 0 = Máxima força de impacto 10 = Mínima força de impacto	0	0	10

Parâmetros Avançados

	PARÁMETROS	DESCRIÇÃO	DEFAULT	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

PL Modele i parametry techniczne

KOD	OPIS
CT10324I	Centrala do przemysłowego napędu przesuwnego 24V, z wbudowanym radiem.
Przeznaczona wyłącznie do sterowania przemysłowymi bramami przesuwnymi 24V o masie do 2000 kg.	

PARAMETRY TECHNICZNE	CT10324I
Zasilanie	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie silnika	400 W
Maksymalny prąd dla wyjścia 24VAC	200 mA (24 VAC)
Maksymalny prąd dla wyjścia PH-POW	200 mA (24 VDC nieregulowana)
Maksymalny prąd dla wyjścia FLASH	15 W (24 VDC)
Maksymalny prąd dla wyjścia LED	15 W (24 VDC)
Maksymalna moc wyjścia IND / ELEC	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Centralny bezpiecznik	1.6 AT (czasowy)
Zintegrowany odbiornik radiowy	433.92 MHz OOK
Antena	antena przewodowa lub kablowa RG58
Maksymalna liczba zapamiętanych nadajników	150

Podstawowe Parametry

	PARAMETRY	OPIS	DOMYLNY	MIN	MAX
3	REACT TIME	Siła na przeszkodach: 0 = maksymalna siła uderzenia 10 = minimalna siła uderzenia	0	0	10

Zaawansowane Parametry

	PARAMETRY	OPIS	DOMYLNY	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

DE Modelle und technische Eigenschaften

CODE	BESCHREIBUNG
CT10324I	Steuerzentrale für einen 24V-Industrieschiebeantrieb, mit integriertem Funkempfänger.
Ausschließlich für die Steuerung von industriellen Schiebetoren mit 24V bis zu 2000 kg bestimmt.	

TECHNISCHE MERKMALE	CT10324I
Spannungsversorgung	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Maximale Motorlast	400 W
Maximaler Strom für 24VAC-Ausgang	200 mA (24 VAC)
Maximaler Strom für den PH-POW-Ausgang	200 mA (24 VDC ungeregelt)
Maximaler Strom für den FLASH-Ausgang	15 W (24 VDC)
Maximaler Strom für LED-Ausgang	15 W (24 VDC)
Maximale Leistung für IND / ELEC-Ausgang	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Sicherung der Steuereinheit	1.6 AT (zeitgesteuert)
Eingebauter Funkempfänger	433.92 MHz OOK
Antenne	Draht- oder Kabelantenne RG58
Maximale Anzahl gespeicherter Sender	150

Grundparameter

	PARAMETER	BESCHREIBUNG	STANDARD	MIN	MAX
3	REACT TIME	Hindernisempfindlichkeit 0 = höchste Aufprallkraft 10 = minimale Aufprallkraft	0	0	10

Erweiterte Parameter

	PARAMETER	BESCHREIBUNG	STANDARD	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0

SL Modely a technické charakteristiky

KÓD	POPIS
CT10324I	Riadiaca jednotka pre priemyselný posuvný motor 24V, s integrovaným rádiom.
Určená výhradne na riadenie priemyselného posuvného motora 24V až do 2000 kg	

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	CT10324I
Napájanie	24 VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
Maximálny výkon motora	400 W
Maximálny prúd výstupu 24 VAC	200 mA (24 VAC)
Maximálny prúd výstupu PH-POW	200 mA (24 VDC neregulované)
Maximálny výkon výstupu FLASH	15 W (24 VDC)
Maximálny výkon výstupu LED	15 W (24 VDC)
Maximálny výkon výstupu “IND/ELEC”	5 W (24 VDC) / 15 VA (12 VDC)
Poistka riadiacej jednotky	1.6 AT (časovo riadené)
Integrovaný rádiový prijímač	433.92 MHz OOK
Anténa	drôtová alebo káblová anténa RG58
Počet uložených vysielačov	150

Základné parametre

	PARAMETRE	POPIS	VCHODZIE	MIN	MAX
3	REACT TIME	Sila pri náraze na prekážky 0 = Maximálna nárazová sila 10 = Minimálna nárazová sila	0	0	10

Pokročilé parametre

	PARAMETRE	POPIS	VCHODZIE	MIN	MAX
23	MOTOR SETUP	0 = STO20324	0	0	0